

编号 236(Contact No.236) 更改通知

JW 系列

JWMW 型号翘板开关垫片材料的更改


更改类型：

- 设计 零件编号
 产品 外观

JWMW 型号翘板开关中垫片材料将出现更改。

该更改仅影响开关体为黑色的 MW 型产品。

垫片材料由丁腈橡胶变为氯丁二烯橡胶，且该等型号的标准及定制产品均将受到影响。



JWMW 翘板开关

垫片材料

更改前	更改后
丁腈橡胶	氯丁二烯橡胶

注：环境抗性可能发生改变。请见右表。若开关使用环境多油，或欲了解更多详情，请联系 NKK 开关。

图例

优秀	◎
良好	○
可用	△
不可用	×

橡胶材料的一般特性

性能	丁腈橡胶 (NBR)	硅橡胶 (Si)	乙丙橡胶 (EPR)	氯丁二烯橡胶 (CR)
耐热性	△	◎	○	△
耐寒性	△	◎	○	○
抗疲劳强度	○	×~△	○	○
耐磨性	○~◎	×	○	◎
耐候性	×~△	○~◎	◎	◎
耐臭氧性	×~△	○	◎	○
耐油性	燃油	○~◎	×	×
	润滑油	○~◎	△~○	△~○

适用日期

JWMW 型号翘板开关垫片材料的更改将从 2014 年 12 月起生效。

NKK SWITCHES

<http://www.nkkswitches.com.cn/> E-mail: info@nkkswitches.com.cn

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

香港新界葵涌货柜码头路 77-81 号 大鸿辉中心一期 701-702 室 电话 :852-2366-6634 传真 :852-2366-6803

恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市延安中路 1440 号 阿波罗大厦 2 楼 B 室 电话(86-)021-6249-6574 传真:(86-)021-6248-3375

2014年5月19日发行