

编号 255(Contact No.255) 更改通知

JW 系列

JWL & JWLW 摇臂触点材料的更改

更改类型：

- 设计 零件编号
 产品 外观

JWL 与 JWLW 摇臂静触点材料将进行更改。材料将由银合金镀银更改为银铜合金镀银。上述更改对单极点模型、双极点模型、标准品以及定制品均有效。

下表列出了更改前及更改后的差别。



JWL 摇臂

| 静触点更改前 | | | | 静触点更改后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----|--------------------------|----|--|---|--------------|---|--------------|--|--|----|--|---|-------------------|---|------------------|--|--|--|--|-------|--|---|------|---|------|----------------|--|------|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|--------------------|--|--------|--|-----|-------|---|----|---|----|--------------|--|---|--|--|--|------|--|---|---|---|-----|---|---|----------------|--|-------|--|---|---|---|-----|---|---|
| 银合金镀银 | | | | 银铜合金镀银 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JW | LW | 2 | 1 | R | A | 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th colspan="2">额定参数</th></tr> <tr><td>L</td><td>16A 在125/250V AC</td></tr> <tr><td>LW</td><td>面板密封 16A 在125/250V AC</td></tr> <tr><th colspan="2">电极</th></tr> <tr><td>1</td><td>SPST SPDT</td></tr> <tr><td>2</td><td>DPST DPDT</td></tr> <tr><td colspan="2">注： 双刀单掷开关必须带有经德国电气工程师协会批准的国际开关标识。 JWLW仅可用于双刀单掷开关以及双刀双掷开关中。</td></tr> <tr><th colspan="2">电路</th></tr> <tr><td>1</td><td>ON NONE OFF</td></tr> <tr><td>2</td><td>ON NONE ON</td></tr> </table> | | | | 额定参数 | | L | 16A 在125/250V AC | LW | 面板密封 16A 在125/250V AC | 电极 | | 1 | SPST SPDT | 2 | DPST DPDT | 注： 双刀单掷开关必须带有经德国电气工程师协会批准的国际开关标识。 JWLW仅可用于双刀单掷开关以及双刀双掷开关中。 | | 电路 | | 1 | ON NONE OFF | 2 | ON NONE ON | <table border="1"> <tr><th colspan="2">隔离层类型</th></tr> <tr><td>R</td><td>无隔离层</td></tr> <tr><td>B</td><td>带隔离层</td></tr> <tr><td colspan="2">注：JWLW仅与编码R结合。</td></tr> <tr><th colspan="2">盖帽颜色</th></tr> <tr><td>A</td><td>黑</td></tr> <tr><td>B</td><td>象牙白</td></tr> <tr><td>C</td><td>红</td></tr> <tr><td>H</td><td>灰</td></tr> <tr><td colspan="2">注：JWLW仅可用于黑色与红色机盖。</td></tr> <tr><th colspan="2">符号标记方向</th></tr> <tr><td>无编号</td><td>无符号标记</td></tr> <tr><td>1</td><td>水平</td></tr> <tr><td>2</td><td>垂直</td></tr> <tr><td colspan="2">上述刻印仅用于单掷模型。</td></tr> </table> | | | | 隔离层类型 | | R | 无隔离层 | B | 带隔离层 | 注：JWLW仅与编码R结合。 | | 盖帽颜色 | | A | 黑 | B | 象牙白 | C | 红 | H | 灰 | 注：JWLW仅可用于黑色与红色机盖。 | | 符号标记方向 | | 无编号 | 无符号标记 | 1 | 水平 | 2 | 垂直 | 上述刻印仅用于单掷模型。 | | <table border="1"> <tr><th colspan="2">外壳颜色</th></tr> <tr><td>A</td><td>黑</td></tr> <tr><td>B</td><td>象牙白</td></tr> <tr><td>H</td><td>灰</td></tr> <tr><td colspan="2">注：JWLW仅可用于黑色外壳</td></tr> <tr><th colspan="2">隔离层颜色</th></tr> <tr><td>A</td><td>黑</td></tr> <tr><td>B</td><td>象牙白</td></tr> <tr><td>H</td><td>灰</td></tr> </table> | | | | 外壳颜色 | | A | 黑 | B | 象牙白 | H | 灰 | 注：JWLW仅可用于黑色外壳 | | 隔离层颜色 | | A | 黑 | B | 象牙白 | H | 灰 |
| 额定参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 16A 在125/250V AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LW | 面板密封 16A 在125/250V AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电极 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SPST SPDT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DPST DPDT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注： 双刀单掷开关必须带有经德国电气工程师协会批准的国际开关标识。 JWLW仅可用于双刀单掷开关以及双刀双掷开关中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ON NONE OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ON NONE ON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隔离层类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 无隔离层 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 带隔离层 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：JWLW仅与编码R结合。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盖帽颜色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 黑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 象牙白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 红 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 灰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：JWLW仅可用于黑色与红色机盖。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 符号标记方向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无编号 | 无符号标记 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 垂直 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述刻印仅用于单掷模型。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外壳颜色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 黑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 象牙白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 灰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：JWLW仅可用于黑色外壳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 隔离层颜色 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 黑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 象牙白 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 灰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>受本更改通知影响的目标零件编号包括 JWL 以及 JWLW 的全部制品。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：

活动触点无任何更改。

规格、等级或电气寿命无任何更改。

如欲了解更多详情，请联系厂家。

适用日期

JWL 以及 JWLW 静触点材料的更改将于 2015 年 11 月起生效。

NKK SWITCHES HONG KONG CO., LTD.

http://www.nkkswitches.com.cn/ E-mail: info@nkkswitches.com.cn

香港新界葵涌货柜码头路 77-81 号 大鸿辉中心一期 701-702 室 电话 :852-2366-6634 传真 :852-2366-6803

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD. 恩楷楷(上海)开关有限公司

上海市延安中路 1440 号 阿波罗大厦 2 楼 B 室 电话(86-)021-6249-6574 传真:(86-)021-6248-3375