

## 更改通知

### 36 × 24 智能开关 LCD 屏幕更换 (蓝色型)

更改类型:

- 工程                       零件号  
 产品                         外观



IS 系列标准型 36 × 24 LCD 开关蓝色型的 LCD 屏幕将发生更改, 增强产品温度适应范围和显示性能。

本次更改将影响以下几种产品 (含所有定制型产品、易显组件):  
IS15ABDP4E、IS15ABDP4EG、IS15ABDP4B

LCD 屏幕更改		
	更改前	更改后
外形	<p>像素详图</p>	<p>像素详图</p>
工作温度	0 ~ +40°C	-20 ~ +60°C
储藏温度	-10 ~ +60°C	-30 ~ +70°C
工作电压	7.5V	7.3V
处理	钎焊条件: 最高 270°C 条件下, 最长 5 秒钟钎焊时, 应采取措施防止 LCD 屏幕温度超过 60°C。 这些产品不属于工艺密封类型。	<b>LCD 温度特点</b> LCD 屏幕在环境温度低于 0°C 时, 对比度和显示速度都将降低。环境温度高于 60°C 时, LCD 屏幕将发黑。
		钎焊条件最高 270°C 条件下, 最长 5 秒钟。钎焊时, 应采取措施防止 LCD 屏幕温度超过 70°C。 这些产品不属于工艺密封类型。

#### 适用日期

本次更改将从 2011 年 9 月起生产的产品开始执行。

日开香港有限公司  
 香港新界葵涌货柜码头路 77-78 号  
 丰裕中心 7 楼 701-702室  
 电话:852-2366-6634  
 传真:852-2366-6803

[www.nikkai.com.cn](http://www.nikkai.com.cn)  
 E-mail: info@nsh.com.hk

上海代表处  
 上海市延安中路 1440 号  
 阿波罗大厦 617 室  
 电话:(86-)021-6249-6574  
 传真:(86-)021-6248-3375